



## Американка 1/8" CL6000 SW MSS SP-83

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика                                | Значение                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                 | 0,22                           |
| Вид фитинга                                   | Муфта-американка<br>коническая |
| Внутренний диаметр, ID (inch)                 | 4,8                            |
| Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)  | 1,2                            |
| Диаметр соединительного гнезда, B (мм)        | 11,1                           |
| Длина, l (мм)                                 | 42                             |
| Материал                                      | Черный                         |
| Наружный диаметр, OD (мм)                     | 14,7                           |
| Номинальное давление, Class                   | 6000                           |
| Номинальный диаметр, DN                       | 6                              |
| Номинальный размер, NPS (inch)                | 1/8"                           |
| Сортировка на сайте                           | 120                            |
| Способ присоединения                          | SW - сварка внахлест           |
| Стандарт                                      | MSS SP-83                      |
| Тип концевое соединения (вход x выход)        | PEXPE - гладкие концы          |
| Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм) | 2,4                            |
| Форма исполнения                              | коническая                     |

**Американка (pipe union) - CL- SW** представляет собой трубопроводный фитинг, созданный специально для образования такого соединения, которое образуется без повреждения двух сводимых элементов.

Конструктивно американка является муфтой, которая состоит из двух частей, фиксируемых контргайкой.

С одной стороны составные элементы американки DN- имеют плоские концы, предназначенные для приварного вращающегося типа соединения (SW), с другой – скошенные концы типа Male/Female, которые должны надежно стыковаться. Между собой части соединяются посредством закручивания шестигранной гайки с наружной стороны.

**Размеры американки - (DN-):** наружный диаметр – - мм, диаметр и толщина стенки соединительного гнезда – - и - мм, внутренний диаметр – - мм, длина – - мм, вес 1 шт. – - кг.

Номинальное давление – Class -.

Муфта-американка - SW используется для организации надежного, но быстроразборного соединения труб. Сварка вращающегося является прочным типом стыковки трубопроводных частей, которая выдерживает повышенное давление и температурные перепады.

Фитинг pipe union DN- нашел применение на трубопроводах нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслей промышленности.

В каталоге ЕМК можно заказать для покупки муфты-американки - CL- SW MSS SP-83 из легированных и углеродистых марок стали: A182 Gr. F5, F9, F11 CL2, F22, F91, A105, A350 Gr. LF2 CL 1.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов