



Американка коническая 1/2" BExFTE BSP ISO

4144

X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,186
Вид фитинга	Муфта-американка коническая
Внутренний диаметр, ID (мм)	16,7
Длина, l (мм)	40
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	21,3
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Размер под ключ, SW (мм)	41
Сортировка на сайте	30
Способ присоединения	BWxTHRD - сварка встык и резьбовое
Стандарт	ISO 4144
Тип концевого соединения (вход x выход)	BExTE - скошенные и резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба
Форма исполнения	коническая

Нержавеющие муфты-американки - это трубопроводные фитинги, которые предназначены для соединения труб одинакового размера в промышленных и бытовых коммуникациях. Также стыковочные фитинги данного типа могут быть использованы при подключении к трубопроводам приборов или присоединения резервуаров, емкостей и пр.

Нержавеющая муфта-американка ВР-BW - представляет собой комплект из трех частей: две полумуфты и шестигранная гайка. Важно, все составляющие изготовлены из одной марки нержавеющей стали. Монтаж труб и оборудования с помощью муфты-американки осуществляется следующим образом: одна полумуфта приваривается к рабочей трубе, а вторая с конической резьбой соединяется со второй трубой. Далее обе полумуфты сводят и фиксируют шестигранной гайкой. Такой способ стыковки позволяет соединять трубы с разным способом соединения, при этом обеспечивая высокий уровень герметичности и прочности.

Нержавеющие муфты-американки ВР-BW - характеризуются максимальной устойчивостью к высокому давлению, химически агрессивным средам, температурным и механическим разрушениям, гидроударам и пр.

Применение муфты-американки - из нержавеющей стали актуально для нефтегазовой, химической, атомной, энергетической, металлургической отрасли. Фитинги из нержавеющей стали востребованы для установки в оборудовании и на технологических линиях пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности.

Размеры нержавеющей конической муфты-американки ВР-BW: наружный диаметр - - мм, длина - - мм, размер под ключ - - мм, вес нержавеющей муфты-американки - - кг.

Регламентирует требования на изготовление и эксплуатацию конических муфт-американок стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет конические муфты-американки ВР-BW - из нержавеющей сталей:

X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L и пр.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов