



## Американка коническая 1/4" MTEхMTE BSP ISO 4144

X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L

| Характеристика                          | Значение                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 0,115                                  |
| Вид фитинга                             | Муфта-американка коническая            |
| Длина, l (мм)                           | 61                                     |
| Материал                                | Нержавеющий                            |
| Наружный диаметр, OD (мм)               | 13,5                                   |
| Номинальный диаметр, DN                 | 8                                      |
| Номинальный размер, NPS (inch)          | 1/4"                                   |
| Размер под ключ, SW (мм)                | 30                                     |
| Сортировка на сайте                     | 20                                     |
| Способ присоединения                    | THRD - резьбовое                       |
| Стандарт                                | ISO 4144                               |
| Тип концевого соединения (вход x выход) | TEхTE - резьбовые концы                |
| Тип резьбы                              | BSPT Male - коническая наружная резьба |
| Форма исполнения                        | коническая                             |

**Муфта-американка - MTEхMTE** – это фитинг, специально предназначенный для быстрого и надежного соединения двух труб. Изделие имеет составную конструкцию и чаще всего востребовано на линиях, где отсутствует возможность поворачивать соединяемые элементы, а также в местах, где предусмотрено проведение регулярной разборки места стыка.

Стандарт ISO 4144 регламентирует резьбовые фитинги, выполненные из нержавеющей стали. Нержавеющие муфты DN- отличаются улучшенной стойкостью против коррозии и механических нагрузок, могут применяться при высоких и криогенных температурах.

Две части муфты имеют одинаковый тип соединительных концов – -. Тип резьбы – -. Резьбовые изделия отличаются повышенной скоростью монтажа и хорошим уровнем непроницаемости. Для того чтобы обеспечить доступ к внутренней части соединяемых труб, необходимо открутить контргайку, и стык разъединится.

**Размеры нержавеющей американки -:** наружный диаметр – - мм, длина – - мм, размер под ключ – - мм, вес 1 шт. – - кг.

Американка DN- из нержавеющей стали выполняет функцию соединителя труб, транспортирующих газ, пар, воду и другие жидкие вещества, нефтепродукты.

В каталоге EMK можно выбрать и заказать для покупки муфту-американку - MTEхMTE BSP ISO 4144 из марок нержавеющей стали X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов