



## Американка коническая 3/8" FTExFTE BSP EN 10241

P235GH / 1.0345

| Характеристика                          | Значение                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 0,031                                        |
| Вид фитинга                             | Муфта-американка коническая                  |
| Высота гайки, m (мм)                    | 16                                           |
| Длина, l (мм)                           | 46                                           |
| Материал                                | Черный                                       |
| Наружный диаметр, OD (мм)               | 17,2                                         |
| Номинальный диаметр, DN                 | 10                                           |
| Номинальный размер, NPS (inch)          | 3/8"                                         |
| Сортировка на сайте                     | 30                                           |
| Способ присоединения                    | THRD - резьбовое                             |
| Стандарт                                | EN 10241 / DIN 2993                          |
| Тип концевого соединения (вход x выход) | TExFTE - резьбовые концы                     |
| Тип резьбы                              | BSPP Female - параллельная внутренняя резьба |
| Форма исполнения                        | коническая                                   |

**Муфта-американка (socket union) - THRD** по стандарту EN 10241 представляет собой специальный вид резьбового фитинга, который предназначен для образования быстрого разъемного соединения двух труб или других элементов трубопроводной системы. Изделие сводит две трубы с наружной параллельной резьбой. Тип резьбы муфты - -.

Конструкция американки DN- состоит из трех частей: двух муфт и контргайки, которая их сводит. В конструктивной особенности фитинга

данного вида и состоит его преимущество перед остальными трубопроводными резьбовыми соединительными изделиями: за счет сборной конструкции муфта-американка - более удобна в монтаже и демонтаже.

Монтаж осуществляется посредством прикручивания двух частей муфты к трубам (на одной части должна располагаться гайка), после чего осуществляется соединение двух элементов американки - посредством контргайки. Гайка имеет шестигранную форму, что делает завинчивание более удобным.

**Размеры конической американки - (DN-):** наружный диаметр – - мм, длина – - мм, высота гайки – - мм, вес 1 штуки – - кг.

Муфты socket union - образуют надежное быстроразборное соединение, которое не препятствует прохождению транспортируемых сред по линии. Особое применение фитинги нашли в нефтегазовой, пищевой, энергетической, машиностроительной, химической и других отраслях индустрии.

В каталоге EMK можно заказать для покупки коническую американку - FTExFTE BSP по стандарту - из стали P235GH / 1.0345.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов