



Американка коническая нержавеющая 3"

FTExFTE BSP EN 10241

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,203
Вид фитинга	Муфта-американка коническая
Высота гайки, m (мм)	31
Длина, l (мм)	107
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	88,9
Номинальный диаметр, DN	80
Номинальный размер, NPS (inch)	3"
Сортировка на сайте	110
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 10241 / DIN 2993
Тип концевого соединения (вход x выход)	TExTE - резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба
Форма исполнения	коническая

Нержавеющая коническая муфта-американка THRD - относится к трубопроводным фитингам, с помощью которых осуществляют резьбовое соединение труб одинакового диаметра. Также муфты-американки из нержавеющей стали могут быть использованы при подключении к трубопроводной линии КИП, оборудования, механизмов, резервуаров и пр.

Конструкционно в разобранном виде коническая муфта-американка представляет собой три элемента – две полумуфты и шестигранную гайку для их сведения. Монтаж труб посредством нержавеющей муфты-

американки - производится путем вкручивания отдельных частей в резьбовые концы соединяемых труб, а шестигранная гайка соединяет непосредственно концы самих полумуфт. Таким образом получаю прочное и герметичное быстроразъемное резьбовое соединение, которое обеспечивает достаточную герметичность соединения. Оптимальны нержавеющие конические муфты-американки THRD для соединений, которые не подвержены интенсивным вибрациям и ударным нагрузкам.

Нержавеющие стали для изготовления муфты-американки обеспечивают фитингу высокую устойчивость к коррозии, температурам, износу, механическим деформациям, разрушающему воздействию химически агрессивных сред.

Широкое применение нержавеющие муфты-американки THRD нашли в нефтегазовой, химической, атомной, пищевой и медицинской отрасли, металлургии, судо- и авиастроении, ЖКХ и пр.

Размеры нержавеющей муфты-американки THRD: наружный диаметр – - мм, длина – - мм, тип резьбы – -, вес нержавеющей муфты-американки – - кг.

Регламентирует требования на изготовление и эксплуатацию конических муфт-американок стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет муфты-американки THRD из нержавеющей сталей:

X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X2CrNi18-9 / 1.4307 и др.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов