



Американка нержавеющая 1" CL3000 SW BS 3799

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,81
Вид фитинга	Муфта-американка коническая
Внутренний диаметр, ID (мм)	26,5
Высота гайки, m (мм)	25
Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)	13
Диаметр соединительного гнезда, B (мм)	34,1
Длина, l (мм)	52
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	39,1
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Размер под ключ, s (мм)	60
Сортировка на сайте	60
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	BS 3799
Тип концевого соединения (вход x выход)	PExPE - гладкие концы
Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм)	4,8

Характеристика	Значение
Форма исполнения	коническая

Нержавеющая муфта-американка SW - (соединение SW) - это стыковочный фитинг, который обеспечивает прочное соединение труб одинакового диаметра. Применение данных муфт также возможно для присоединения к трубопроводу измерительных приборов, резервуаров, емкостей, технологического оборудования и пр.

Конструкционно приварная нержавеющая муфта-американка - представляет собой три отдельных части - две полумуфты и контргайку шестигранной форму для их сведения. При этом у сварной муфты один конец гладкий (плоский) для приварки в раструб, а второй конец скошен. Монтаж труб осуществляется следующим образом: части муфты привариваются к концам труб, а сами сводятся и фиксируются гайкой. Приварное муфтовое соединение устойчиво к интенсивным динамическим нагрузкам, гидроударам, скачкам температур.

Нержавеющие муфты-американки SW - устойчивы к коррозии, химически агрессивным средам, износу, ударным нагрузкам и т.д.

Особенно востребованы приварные муфты-американки из нержавеющей сталей в нефтегазовой, атомной, химической и смежных отраслях, пищевой, медицинской промышленности, судо- и авиастроении, сельском и коммунальном хозяйстве, тяжелой промышленности и пр.

Размеры нержавеющей муфты-американки SW: наружный диаметр - - мм, длина - - мм, толщина стенки соединительного гнезда - - мм, глубина соединительного гнезда - - мм, вес нержавеющей муфты-американки - - кг.

Регламентирует требования на изготовление и эксплуатацию муфт-американок SW - стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет муфты-американки SW из нержавеющей сталей:

A182 Grade F316, A182 Grade F304, A182 Grade F304L, A182 Grade F316L, A182 Grade F321 и пр.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов