



Американка нержавеющая 1" CL3000 SW MSS SP-83

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,74
Вид фитинга	Муфта-американка коническая
Внутренний диаметр, ID (inch)	27,4
Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)	1,9
Диаметр соединительного гнезда, B (мм)	34,3
Длина, l (мм)	62
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	45,5
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Сортировка на сайте	60
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	MSS SP-83
Тип концевое соединения (вход x выход)	PEXPE - гладкие концы
Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм)	5
Форма исполнения	коническая

Коническая муфта-американка - MSS SP-83 SW – это составной фитинг для раструбного сварного соединения труб.

Муфта состоит из двух частей, стягиваемых накидной шестигранной гайки. Герметичность американки достигается за счет конусного соединения: один из сопрягаемых торцов входит в другой, после чего части муфты стягиваются шестигранной гайкой.

На концах фитинга предусмотрены гнезда для сварного соединения с трубами внахлест (SW). Данный тип соединения отличается высокой прочностью, жесткостью и надежностью, рассчитан на продолжительную работу в условиях высоких температур, нагрузок давлением, вибрации, неблагоприятных внешних воздействий.

Материал изготовления соединителей – нержавеющая сталь, за счет свойств которой изделия обладают высокой стойкостью к окислению и коррозии, химической инертностью и износостойкостью.

Приварные внахлест муфты используются в системах транспортировки и подачи жидких и газообразных сред. Универсальность муфты-американки делает ее востребованной при строительстве трубопроводов в нефтегазовой, химической, топливно-энергетической промышленности, машиностроении, коммунальном и сельском хозяйстве.

Требования к нержавеющим муфтам-американкам устанавливает стандартная спецификация MSS SP-83. Соединитель номинального размера – имеет параметры: номинальный диаметр DN – -, наружный диаметр OD – - мм, длина – - мм. Вес муфты составляет - кг.

ЕМК поставляет муфты-американки конические муфты MSS SP-83 легированных и нелегированных сталей с доставкой по СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов