



## Американка нержавеющая 2" CL6000 SW MSS SP-83

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321

| Характеристика                                   | Значение                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 4,7                            |
| Вид фитинга                                      | Муфта-американка<br>коническая |
| Внутренний диаметр, ID (inch)                    | 43,6                           |
| Глубина соединительного гнезда (min), J<br>(мм)  | 3,1                            |
| Диаметр соединительного гнезда, B (мм)           | 61,6                           |
| Длина, l (мм)                                    | 103                            |
| Материал                                         | Нержавеющий                    |
| Наружный диаметр, OD (мм)                        | 70,1                           |
| Номинальное давление, Class                      | 6000                           |
| Номинальный диаметр, DN                          | 50                             |
| Номинальный размер, NPS (inch)                   | 2"                             |
| Сортировка на сайте                              | 200                            |
| Способ присоединения                             | SW - сварка внахлест           |
| Стандарт                                         | MSS SP-83                      |
| Тип концевое соединения (вход x выход)           | PEXPE - гладкие концы          |
| Толщина стенки соединительного гнезда, C<br>(мм) | 5,5                            |
| Форма исполнения                                 | коническая                     |

Коническая муфта-американка - MSS SP-83 SW – это составной фитинг для раструбного сварного соединения труб.

Муфта состоит из двух частей, стягиваемых накидной шестигранной гайки. Герметичность американки достигается за счет конусного соединения: один из сопрягаемых торцов входит в другой, после чего части муфты стягиваются шестигранной гайкой.

На концах фитинга предусмотрены гнезда для сварного соединения с трубами внахлест (SW). Данный тип соединения отличается высокой прочностью, жесткостью и надежностью, рассчитан на продолжительную работу в условиях высоких температур, нагрузок давлением, вибрации, неблагоприятных внешних воздействий.

Материал изготовления соединителей – нержавеющая сталь, за счет свойств которой изделия обладают высокой стойкостью к окислению и коррозии, химической инертностью и износостойкостью.

Приварные внахлест муфты используются в системах транспортировки и подачи жидких и газообразных сред. Универсальность муфты-американки делает ее востребованной при строительстве трубопроводов в нефтегазовой, химической, топливно-энергетической промышленности, машиностроении, коммунальном и сельском хозяйстве.

Требования к нержавеющим муфтам-американкам устанавливает стандартная спецификация MSS SP-83. Соединитель номинального размера – имеет параметры: номинальный диаметр DN – -, наружный диаметр OD – - мм, длина – - мм. Вес муфты составляет - кг.

ЕМК поставляет муфты-американки конические муфты MSS SP-83 легированных и нелегированных сталей с доставкой по СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов