



Американка с уплотнением 1/4" BExFTE BSP ISO 4144

X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L / PTFE, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / PTFE,
X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L / PTFE

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,086
Вид фитинга	Муфта-американка с уплотнением
Внутренний диаметр, ID (мм)	10
Длина, l (мм)	35
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	13,5
Номинальный диаметр, DN	8
Номинальный размер, NPS (inch)	1/4"
Размер под ключ, SW (мм)	30
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	BWxTHRD - сварка встык и резьбовое
Стандарт	ISO 4144
Тип концевого соединения (вход x выход)	BExTE - скошенные и резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба
Форма исполнения	с уплотнением

Нержавеющая муфта-американка с уплотнением - относится к фитингам стыковочного типа, которые используют для соединения труб на прямом участке в промышленных линиях, транспортирующих газ, пар, жидкие и вязкие вещества.

В разобранном виде муфта-американка - представляет собой комплект из трех частей: две полумуфты и шестигранная гайка. Монтаж посредством муфты-американки ВР-ВW осуществляется путем резьбового и приварного соединения полумуфт с трубами, а затем производят сведение непосредственно полумуфт контргайкой. Такое муфтовое соединение позволяет быстро свести трубы, при этом обеспечивает достаточно высокую прочность и долговечность соединению. Наличие в конструкции неметаллического уплотнителя из ПТФЭ (PTFE) обеспечивает дополнительную герметичность места стыка, а также гидро- и электроизоляцию.

Нержавеющие муфты-американки с уплотнителем - характеризуются высокой стойкостью к химически агрессивным средам, пониженным/повышенным температурам, скачкам давления, коррозии, износу и т.д.

Применение муфты-американки с уплотнителем актуально для нефтегазовой, химической и смежных отраслей, пищевого и медицинского производства, металлургии, атомной отрасли, тяжелой промышленности, коммунального хозяйства и пр.

Размеры нержавеющей муфты-американки ВР-ВW с уплотнителем: наружный диаметр - - мм, длина - - мм, размер под ключ - - мм, вес нержавеющей муфты-американки - - кг.

Регламентирует требования на изготовление и эксплуатацию нержавеющей муфт-американок с уплотнителем стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет муфту-американку (соединение) с уплотнением ВР-ВW - из нержавеющей сталей:

X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L / PTFE, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / PTFE, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L / PTFE и пр.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов