



Американка с уплотнением 1/4" ВЕхМТЕ BSP ISO 4144

X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L / PTFE, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / PTFE,
X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L / PTFE

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,094
Вид фитинга	Муфта-американка с уплотнением
Внутренний диаметр, ID (мм)	10
Длина, l (мм)	50
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	13,5
Номинальный диаметр, DN	8
Номинальный размер, NPS (inch)	1/4"
Размер под ключ, SW (мм)	30
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	BWxTHRD - сварка встык и резьбовое
Стандарт	ISO 4144
Тип концевого соединения (вход x выход)	ВExTE - скошенные и резьбовые концы
Тип резьбы	BSPT Male - коническая наружная резьба
Форма исполнения	с уплотнением

Нержавеющая муфта-американка с уплотнением HP-BW - это фитинг стыковочного типа, который используют для соединения труб одинакового размера. Применение нержавеющей американок актуально в тех случаях,

когда трубы зафиксированы и их нельзя повернуть.

Конструкция муфты-американки состоит из трех частей – двух полумуфт и шестигранной гайки. Отдельные полумуфты соединяют с трубами посредством резьбы или сварки, а затем фиксируются между собой шестигранной контргайкой. Стоит отметить, что муфта-американка может соединять как трубы с одинаковым типом соединения, так и с комбинированным. Нержавеющая муфта-американка HP-BW предназначена для резьбового и приварного монтажа.

Муфты-американки - с уплотнителем – это стандартная американка, в комплекте с которой идет неметаллическое уплотнение из ПТФЭ (PTFE), что повышает герметичность соединения, исключая утечку рабочей среды.

Нержавеющие американки с уплотнением - характеризуются высокой стойкостью к температурным перепадам, гидроударам, химически агрессивным средам, ударным нагрузкам, износу, коррозии и пр.

Применение муфты-американки с уплотнителем актуально для пищевой, медицинской, атомной, нефтегазовой, химической и смежных отраслей. Используют муфты-американки из нержавейки в металлургии, станко- и машиностроении, энергетике и пр.

Размеры нержавеющей муфты-американки HP-BW с уплотнителем: наружный диаметр – - мм, длина – - мм, размер под ключ – - мм, вес нержавеющей муфты-американки – - кг.

Регламентирует требования на изготовление и эксплуатацию нержавеющих муфт-американок с уплотнителем из PTFE стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет муфту-американку (соединение) - с уплотнением HP BW из нержавеющих сталей:

X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L / PTFE, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / PTFE, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L / PTFE и пр.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов