



## Американка с уплотнением 2" FTExFTE BSP EN 10241

P235GH / 1.0345

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,504
Вид фитинга	Муфта-американка с уплотнением
Высота гайки, m (мм)	27
Длина, l (мм)	89
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	60,3
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	90
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 10241 / DIN 2993
Тип концевого соединения (вход x выход)	TExFTE - резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба
Форма исполнения	с уплотнением

**Стальная муфта-американка THRD** -- это трубопроводный фитинг, с помощью которого обеспечивают резьбовое соединение труб одинакового диаметра. Используют муфты-американка в тех случаях, когда труба зафиксирована и повернуть ее невозможно. В некоторых случаях муфта-американка может использоваться для присоединения к трубопроводу контрольно-измерительных приборов, оборудования, резервуаров, емкостей и пр.

В разборном виде резьбовая муфта-американка - представляет собой комплект из трех частей: двух полумуфт с резьбовыми концами и шестигранной гайки. Соединение труб посредством данных фитингов осуществляется следующим образом: две части муфты вкручиваются в резьбовые концы рабочих труб, а между собой соединяются гайкой. Резьбовое муфтовое соединение не требует применение сварки, быстро осуществляется и оптимально подходит для часто разбираемых соединений.

Муфта-американка THRD с уплотнителей - дополнительно в своей конструкции имеет неметаллический элемент, чаще из ПТФЭ (PTFE), который обеспечивает гидро- и электроизоляцию.

Используют муфты-американки в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической отрасли, сельском и коммунальном хозяйстве, строительстве и пр.

Размеры муфты-американки THRD с уплотнителем: наружный диаметр - - мм, длина - - мм, высота - - мм, вес муфты-американки с уплотнителем - - кг.

Регламентирует требования на изготовление и эксплуатацию муфт-американок с уплотнителем стандарт -.

**Европейская металлургическая компания поставляет муфту-американку (соединение) - с уплотнением THRD из сталей:**

P235GH / 1.0345 и др.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов