



Соединение Hammer Fig 1502 1"

15000 PSI SCH XXS BW

A350 Gr. LF2 CL 1

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,7
Вид фитинга	Соединение Hammer
Внутренний диаметр, ID (мм)	15,2
Длина, А (мм)	110,7
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	33,4
Номинальное давление, Class	15000
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Радиус гайки, В (мм)	68,6
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	BW - сварка встык
Тип	Fig 1502
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XXS

- #MODEL_S# - BW - это быстроразъемный соединитель, состоящий из патрубка и крыльчатой гайки. Предназначен для стыковой сварки. Уплотнительное кольцо кромочного типа обеспечивает герметичность соединения, защищает посадочные поверхности и способствует снижению турбулентности потока рабочей среды.

Соединитель предназначен для эксплуатации в условиях высокого давления Class -. Его применяют для соединения элементов и оборудования трубопровода, транспортирующего воздух, воду, масло, нефть и нефтепродукты, абразивные материалы, цемент, буровой раствор.

Соответственно, Hammer Union #MODEL_S# - - PSI - BW наиболее востребован в добывающей и перерабатывающей промышленности. Он незаменим при создании линий дросселирования, цементирования, глушения скважины. Соединитель также используется при промывке, кислотной обработке и цементировании.

Размеры Hammer Union #MODEL_S# -: фактический диаметр - - мм, толщина стенки - -, внутренний диаметр - - мм. Длина соединителя составляет - мм, вес - - кг.

В интернет-магазине EMK можно купить Hammer Union #MODEL_S# приварной встык из стали A350 Gr. LF2.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов