



## Соединение Hammer Fig 206 1 1/4" 2000 PSI NPT

A350 Gr. LF2 CL 1

| Характеристика                 | Значение                       |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                  | 0,9                            |
| Вид фитинга                    | Соединение Hammer              |
| Длина, А (мм)                  | 70,6                           |
| Материал                       | Черный                         |
| Наружный диаметр, OD (мм)      | 50,8                           |
| Номинальное давление, Class    | 2000                           |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1 1/4"                         |
| Радиус гайки, В (мм)           | 57,2                           |
| Сортировка на сайте            | 20                             |
| Способ присоединения           | THRD - резьбовое               |
| Тип                            | Fig 206                        |
| Тип резьбы                     | NPT Female - внутренняя резьба |

Стальной резьбовой соединитель Hammer Fig. 206 -- это вид трубопроводных фитингов, которые используют для соединения патрубков, ответвлений, приборов и труб.

Особенно актуально применение Hammer Union Fig. 206 для быстроразъемных соединений в линиях высокого давления, а также для передачи воздуха, газа и нефти в манифольдах, функционирующих в сложных рабочих условиях.

Конструкция резьбового соединителя Hammer Fig. 206 -представляет собой комплекс из гайки и патрубка оранжевого цвета. В комплектации может идти уплотнительное кольцо, обеспечивающее максимально прочное и герметичное соединение.

Монтаж соединителя Hammer Union Fig. 206 THRD -производится резьбовым способом, что обеспечивает высокую скорость установки фитинга. Резьбовой Hammer 206 устойчив к высокому давлению, температурным перепадам, гидравлическим ударам, механическим деформациям.

Применение резьбового Hammer Union Fig. 206 THRD актуально для нефтегазовой, химической промышленности, а также для добычи, очистке и транспортировке воды.

Размеры приварного встык Hammer Union Fig 206: наружный диаметр - -мм, тип резьбы - -, радиус гайки - -мм, длина - -мм, вес Hammer Union - -кг.

**Нами поставляется соединитель Hammer Union Fig. 206 резьбовой THRD из стали:**

A350 Grade LF2.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов