



Гибкая муфта Victaulic 108мм Style 75

A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,7
Вид фитинга	Муфта Victaulic
Диаметр муфты, X (мм)	141
Допустимое расстояние между концами труб, мм	3,2
Количество крепежа	2
Максимальная торцевая нагрузка, Н	28395
Максимальное рабочее давление, кПА	3103
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	108
Размер	M12x70
Сортировка на сайте	100
Стандарт	Victaulic
Тип	Тип 75 - гибкая муфта
Толщина, s (мм)	54
Ширина, b (мм)	198

Flexible Coupling Victaulic (Виктаулик, Виктолик) - Style 75 – гибкая разъемная муфта для механического (грувлочного) соединения труб, допускающего их

расширение, сжатие и отклонение. Изделие представляет собой стальной хомут (зажим) из жаростойкого чугуна с полимерной манжетой на внутренней поверхности.

Стыкуемые трубы с предварительно нанесенными на концы канавками вставляются в муфту, секции которой стягиваются резьбовым крепежом. При затяжке гайки уплотнительная манжета прижимается к поверхности труб в зоне стыка и герметизирует соединение. Манжета из EPDM (зеленый цветовой код) рассчитана на рабочие температуры до 110 °C, из нитрила (оранжевый цветовой код) – до 182 °C.

Муфта Виктаулик Тип 75 предназначена для механического соединения стандартных труб из углеродистой и нержавеющей стали с накатанными и нарезанными канавками, клапанами, фитингами с канавками в системах с давлением от полного вакуума до 34 bar. Поверхность изделия оцинкована и покрыта эмалью оранжевого (красного) цвета. От муфт Victaulic Style 77 Victaulic Style 177N представленный обжимной хомут отличается уменьшенным вдвое весом.

Flexible Coupling Style 75 с прокладкой из EPDM рекомендована для работы в системах транспортировки и распределения холодной и горячей воды (в том числе питьевой), растворов кислот, воздуха без примесей масла. Зажимы с манжетой из нитрила подходят для работы с парами, минеральными маслами и нефтепродуктами.

Муфта грувлок 75 номинального размера - имеет параметры: номинальный диаметр – -, наружный диаметр – - мм, ширина – - мм, толщина – - мм, вес – - кг.

В ЕМК вы можете купить муфты Виктаулик тип 75 с доставкой по СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов