




Гибкая муфта Victaulic 133x6,3мм Style 177N QuickVic



A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. O (Fluoroelastomer), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. O (Fluoroelastomer) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. EHP (EPDM), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer) hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4,7
Вид фитинга	Муфта Victaulic
Диаметр муфты, X (мм)	178
Допустимое расстояние между концами труб, мм	4,8
Количество крепежа	2
Максимальная торцевая нагрузка, Н	96290
Максимальное рабочее давление, кПА	6900
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	133
Размер	M20x127
Сортировка на сайте	200
Стандарт	Victaulic

Характеристика	Значение
Тип	Тип 177N - гибкая муфта QuickVic
Толщина стенки, WT (мм)	6,3
Толщина, s (мм)	60
Ширина, b (мм)	283

Flexible Coupling Victaulic - Style 177N QuickVic - муфта для гибкого механического соединения стандартных стальных труб с накатанными или нарезанными канавками, а также фитингов, клапанов и комплектующих.

Муфта имеет вид чугунного хомута, секции которого стягиваются высокопрочными болтами и гайками. Наружная поверхность изделия оцинкована и покрыта термостойкой эмалью оранжевого (красного) цвета. На внутренней поверхности муфты предусмотрена эластичная манжета из этилен-пропиленового каучука (рассчитан на работу в температурном диапазоне от -34°C до 121 °C), нитрила (от -29 до 82 °C) или фторкаучука (от -7 до 149 °C).

Coupling Victaulic 177N устанавливается по технологии Installation-Ready, то есть она уже собрана - достаточно вставить в муфту трубы с пазами на концах и затянуть гайки. В процессе затяжки манжета деформируется и плотно прижимается к поверхности труб. Конструкция муфты Виктаулик тип 177N обеспечивает гибкость соединения, допускает расширение, сжатие и отклонение элементов от оси.

Гибкие муфты 177N QuickVic используются в трубопроводных системах, эксплуатируемых при давлении от полного вакуума до 500 psi/34 bar.

Хомуты с манжетой из эластомера EPDM подходят для работы с горячей водой, растворами кислот, воздухом без примеси масла. Прокладка из нитрила рассчитана на установку в трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов, пара, растительных и минеральных масел. Фторкаучук - на работу с кислотами, нефтяными маслами, гидравлическими жидкостями, смазочными материалами.

Гибкая муфта Style 177N номинального размера - имеет номинальный диаметр -, наружный диаметр - мм, ширину - мм, толщину - мм, вес - кг.

В ЕМК вы можете купить муфты Виктаулик 177N с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов