



Гибкая муфта Victaulic 4" (114,3мм) Style 77

A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3
Вид фитинга	Муфта Victaulic
Диаметр муфты, X (мм)	156
Допустимое расстояние между концами труб, мм	3,2
Количество крепежа	2
Максимальная торцевая нагрузка, Н	70755
Максимальное рабочее давление, кПА	6894
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	114,3
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Размер	5/8"x3 1/4"
Сортировка на сайте	110
Стандарт	Victaulic
Тип	Тип 77 - гибкая муфта стандартная

Характеристика	Значение
Толщина, s (мм)	54
Ширина, b (мм)	226

Гибкая муфта Victaulic тип 77 - (Flexible Coupling Victaulic type 77 -) – это разъемная муфта, которую используют для соединения труб в высоконапорных системах. Актуально применение гибкой муфты на участках, где существует высокая вероятность расширения, сжатия труб под воздействием температур и скачках давления.

Конструкция гибкой муфты Victaulic 77 - представляет собой стальной зажим (хомут), который внутри оснащен уплотнительной манжетой из эластичного материала (EPDM, нитрил, фтороэластомер или силикон). По окружности муфты выполнены выступы, которые при установке заходят в канавки (пазы) на торцах труб. Устанавливают гибкие муфты Виктаулик 77 на трубы из углеродистой стали, клапаны, фитинги с нарезанными / накатанными канавками.

Преимущество применения Victaulic type 77 -:

- эксплуатация при повышенных рабочих температурах;
- монтаж труб с высоким и нестабильным внутренним давлением;
- высокая устойчивость к износу, разрыву, коррозии;
- быстроразъемное соединение;
- снижение уровня вибрации, напряжения;
- стойкость к химически агрессивным средам, парам, маслам;
- длительный срок использования.

Используют гибкие муфты - в нефтегазовой, химической, теплоэнергетической отрасли, в системах водоснабжения, отопления и т.д.

Размеры гибкой муфты Victaulic Type 77: диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, толщина - - мм, ширина - - мм, вес гибкой муфты - - кг.

Нами поставляется гибкая муфта Victaulic тип 77 напрямую от европейского производителя заказчикам в страны СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов