



## Гибкая муфта Victaulic 5" (141,3мм) Style 77

A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv.

| Характеристика                               | Значение                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                | 4,8                               |
| Вид фитинга                                  | Муфта Victaulic                   |
| Диаметр муфты, X (мм)                        | 197                               |
| Допустимое расстояние между концами труб, мм | 3,2                               |
| Количество крепежа                           | 2                                 |
| Максимальная торцевая нагрузка, Н            | 108135                            |
| Максимальное рабочее давление, кПА           | 6894                              |
| Материал                                     | Черный                            |
| Наружный диаметр, OD (мм)                    | 141,3                             |
| Номинальный размер, NPS (inch)               | 5"                                |
| Размер                                       | 2 3/4x4 1/4                       |
| Сортировка на сайте                          | 130                               |
| Стандарт                                     | Victaulic                         |
| Тип                                          | Тип 77 - гибкая муфта стандартная |
| Толщина, s (мм)                              | 54                                |

| Характеристика | Значение |
|----------------|----------|
| Ширина, b (мм) | 270      |

**Гибкая муфта Victaulic тип 77 - (Flexible Coupling Victaulic type 77 -)** – это разъемная муфта, которую используют для соединения труб в высоконапорных системах. Актуально применение гибкой муфты на участках, где существует высокая вероятность расширения, сжатия труб под воздействием температур и скачках давления.

Конструкция гибкой муфты Victaulic 77 - представляет собой стальной зажим (хомут), который внутри оснащен уплотнительной манжетой из эластичного материала (EPDM, нитрил, флюроэластомер или силикон). По окружности муфты выполнены выступы, которые при установке заходят в канавки (пазы) на торцах труб. Устанавливают гибкие муфты Виктаулик 77 на трубы из углеродистой стали, клапаны, фитинги с нарезанными / накатанными канавками.

#### Преимущество применения Victaulic type 77 -:

- эксплуатация при повышенных рабочих температурах;
- монтаж труб с высоким и нестабильным внутренним давлением;
- высокая устойчивость к износу, разрыву, коррозии;
- быстроразъемное соединение;
- снижение уровня вибрации, напряжения;
- стойкость к химически агрессивным средам, парам, маслам;
- длительный срок использования.

Используют гибкие муфты - в нефтегазовой, химической, теплоэнергетической отрасли, в системах водоснабжения, отопления и т.д.

Размеры гибкой муфты Victaulic Type 77: диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, толщина - - мм, ширина - - мм, вес гибкой муфты - - кг.

Нами поставляется гибкая муфта Victaulic тип 77 напрямую от европейского производителя заказчикам в страны СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов