



Муфта нержавеющая DUR O LOK 2" SCH 160 BW

A403 Gr. WP304, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,81
Вес 1 шт (фунт)	6.19
Вид фитинга	Муфта DUR O LOK
Внутренний диаметр, ID (inch)	1.69
Габаритный диаметр, A (inch)	3.55
Длина конусного кольца, C (inch)	2.00
Длина, l (inch)	5
Длина, l (мм)	127
Материал	Нержавеющий
Момент затяжки (Ft-lb)	140
Наружный диаметр, OD (inch)	2.38
Наружный диаметр, OD (мм)	60,45
Номинальное давление, PSI	4665
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	120
Способ присоединения	BW - сварка встык
Толщина стенки, WT (inch)	0.35
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 160

Stainless steel coupling - DUR O LOK – нержавеющая муфта для соединения труб, работающих в условиях высокого давления и широкого диапазона температур.

Муфта DUR O LOK является безрезьбовой и безболтовой альтернативой обычным фитингам и фланцам. Она состоит из специальных втулок, которые

самозаклиниваются с помощью клиновидных зубцов на торцах и фиксируются стопорным кольцом. Уплотнительная прокладка, помещенная в проточку одной из втулок, при заклинивании сдавливается и герметизирует соединение.

Конструкция муфты DUR O LOK отличается легкостью и компактностью, собирается за несколько минут без использования специальных инструментов.

Муфта выполнена из жаропрочной нержавеющей стали аустенитного класса, устойчивой к окислению и коррозии, в том числе при контакте с агрессивными средами в сочетании с высокими рабочими температурами. Экологичность и гигиеничность нержавеющей стали позволяет использовать муфты при монтаже трубопроводов питьевого водоснабжения.

Уплотнительные прокладки изготавливаются из высокотемпературных материалов: резина фторкаучуковая или силиконовая, гибкий графит.

Couplings DUR O LOK регламентируются стандартами ASME B31.1, ASME B31.3 и разделом VIII норм ASME.

Универсальные легкие муфты DUR O LOK востребованы при прокладке трубопроводов, обслуживающих отрасли: нефтегазовую, химическую, перерабатывающую, фармацевтическую и др.

Номинальному размеру - муфты DUR O LOK соответствуют: наружный диаметр - $\varnothing$, габаритный диаметр - $\varnothing$, толщина стенки - $\varnothing$, длина - $\varnothing$ мм, длина стопорного кольца - $\varnothing$, внутренний диаметр - $\varnothing$. Вес муфты DUR O LOK составляет - фунтов/- кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов