



Муфта нержавеющая DUR O LOK 5" SCH 40 BW

A403 Gr. WP304, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP321

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|-------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 11,92 |
| Вес 1 шт (фунт) | 26.27 |
| Вид фитинга | Муфта DUR O LOK |
| Внутренний диаметр, ID (inch) | 5.05 |
| Габаритный диаметр, A (inch) | 7.35 |
| Длина конусного кольца, C (inch) | 3.1 |
| Длина, l (inch) | 8.5 |
| Длина, l (мм) | 215,9 |
| Материал | Нержавеющий |
| Момент затяжки (Ft-lb) | 1363 |
| Наружный диаметр, OD (inch) | 5.56 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 141,22 |
| Номинальное давление, PSI | 1458 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 5" |
| Сортировка на сайте | 270 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Толщина стенки, WT (inch) | 0.26 |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 40 |

Stainless steel coupling - DUR O LOK – нержавеющая муфта для соединения труб, работающих в условиях высокого давления и широкого диапазона температур.

Муфта DUR O LOK является безрезьбовой и безболтовой альтернативой обычным фитингам и фланцам. Она состоит из специальных втулок, которые

самозаклиниваются с помощью клиновидных зубцов на торцах и фиксируются стопорным кольцом. Уплотнительная прокладка, помещенная в проточку одной из втулок, при заклинивании сдавливается и герметизирует соединение.

Конструкция муфты DUR O LOK отличается легкостью и компактностью, собирается за несколько минут без использования специальных инструментов.

Муфта выполнена из жаропрочной нержавеющей стали аустенитного класса, устойчивой к окислению и коррозии, в том числе при контакте с агрессивными средами в сочетании с высокими рабочими температурами. Экологичность и гигиеничность нержавеющей стали позволяет использовать муфты при монтаже трубопроводов питьевого водоснабжения.

Уплотнительные прокладки изготавливаются из высокотемпературных материалов: резина фторкаучуковая или силиконовая, гибкий графит.

Couplings DUR O LOK регламентируются стандартами ASME B31.1, ASME B31.3 и разделом VIII норм ASME.

Универсальные легкие муфты DUR O LOK востребованы при прокладке трубопроводов, обслуживающих отрасли: нефтегазовую, химическую, перерабатывающую, фармацевтическую и др.

Номинальному размеру - муфты DUR O LOK соответствуют: наружный диаметр - -/, габаритный диаметр - -, толщина стенки - -, длина - -/ мм, длина стопорного кольца - -, внутренний диаметр - -. Вес муфты DUR O LOK составляет - фунтов/- кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов