



## Жесткая муфта Victaulic 2" (60,3x3,9мм) Style 107N QuickVic

A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. O (Fluoroelastomer), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. O (Fluoroelastomer) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. EHP (EPDM), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer) hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,2
Вид фитинга	Муфта Victaulic
Диаметр муфты, X (мм)	92
Допустимое расстояние между концами труб, мм	3,8
Количество крепежа	2
Максимальная торцевая нагрузка, Н	14780
Максимальное рабочее давление, кПА	5170
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	60,3
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Размер	1/2"x3"

Характеристика	Значение
Сортировка на сайте	30
Стандарт	Victaulic
Тип	Тип 107N - жесткая муфта QuickVic
Толщина стенки, WT (мм)	3,9
Толщина, s (мм)	54
Ширина, b (мм)	156

Жесткая муфта Victaulic - QuickVic тип 107N - это быстрый и надежный способ соединения труб и других элементов трубопровода со специальными пазами. Главное преимущество фитингов серии QuickVic - неразборность конструкции: для монтажа нет потребности разъединять муфту.

Муфта Виктаулик состоит из металлического хомута оранжевого цвета, эластичного кольцевого уплотнителя, двух болтов с гайками. Изделие Victaulic rigid coupling - применяется с трубами из углеродистой и нержавеющей стали при рабочем давлении до 750 psi (5171 кПА). На показатель давления влияет материал изготовления прокладки.

Размеры муфты -: наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, ширина -- мм, толщина -- мм, диаметр муфты - - мм, вес - - кг.

Для соединения труб нет необходимости в сварке или нарезании резьбы на трубах или фитингах, а также не нужно прилагать большое давление для того, чтобы установить муфту - на стык. После размещения изделия необходимо закрутить болты до соприкосновения металлических частей.

Муфта жесткая тип 107N DN- обеспечивает прочное разборное соединение и предотвращает угловые и осевые смещения соединенных частей трубопровода.

**ЕМК - официальный поставщик компании Виктаулик. В нашем каталоге вы можете выбрать для покупки жесткую муфту Victaulic - style 107N QuickVic.**



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов