



## Жесткая муфта Victaulic

### 76,1x5,1мм Style 107N QuickVic

A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv., A536 Gr. 65-45-12 / Gr. O (Fluoroelastomer), A536 Gr. 65-45-12 / Gr. O (Fluoroelastomer) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. EHP (EPDM), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv., A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer), A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer) hot dip galv.

| Характеристика                               | Значение        |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Вес 1 шт (кг)                                | 1,4             |
| Вид фитинга                                  | Муфта Victaulic |
| Диаметр муфты, X (мм)                        | 105             |
| Допустимое расстояние между концами труб, мм | 3,8             |
| Количество крепежа                           | 2               |
| Максимальная торцевая нагрузка, Н            | 73571           |
| Максимальное рабочее давление, кПА           | 5170            |
| Материал                                     | Черный          |
| Наружный диаметр, OD (мм)                    | 76,1            |
| Номинальный диаметр, DN                      | 65              |
| Размер                                       | M12x76          |
| Сортировка на сайте                          | 80              |

| Характеристика          | Значение                          |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Стандарт                | Victaulic                         |
| Тип                     | Тип 107N - жесткая муфта QuickVic |
| Толщина стенки, WT (мм) | 5,1                               |
| Толщина, s (мм)         | 54                                |
| Ширина, b (мм)          | 175                               |

Жесткая муфта Victaulic - QuickVic тип 107N – это быстрый и надежный способ соединения труб и других элементов трубопровода со специальными пазами. Главное преимущество фитингов серии QuickVic – неразборность конструкции: для монтажа нет потребности разъединять муфту.

Муфта Виктаулик состоит из металлического хомута оранжевого цвета, эластичного кольцевого уплотнителя, двух болтов с гайками. Изделие Victaulic rigid coupling - применяется с трубами из углеродистой и нержавеющей стали при рабочем давлении до 750 psi (5171 кПА). На показатель давления влияет материал изготовления прокладки.

Размеры муфты -: наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм, ширина -- мм, толщина -- мм, диаметр муфты – - мм, вес – - кг.

Для соединения труб нет необходимости в сварке или нарезании резьбы на трубах или фитингах, а также не нужно прилагать большое давление для того, чтобы установить муфту - на стык. После размещения изделия необходимо закрутить болты до соприкосновения металлических частей.

Муфта жесткая тип 107N DN- обеспечивает прочное разборное соединение и предотвращает угловые и осевые смещения соединенных частей трубопровода.

**ЕМК - официальный поставщик компании Виктаулик. В нашем каталоге вы можете выбрать для покупки жесткую муфту Victaulic - style 107N QuickVic.**



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов