



Фильтр корзинчатый / Basket U-Type Strainer 12" CL150 RF BC ASME B16.34

A216 Gr. WCB / Trim 304, A216 Gr. WCB / Trim 316, A217 Gr. WC6 / Trim 304,
A217 Gr. WC6 / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim 304L, A351 Gr. CF3M / Trim
316L, A351 Gr. CF8 / Trim 304, A351 Gr. CF8M / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	535
Высота, Н (мм)	950
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	152,4
Исполнение корпуса	U-pattern
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	300
Номинальный размер, NPS (inch)	12"
Общая высота, D (мм)	1300
Сортировка на сайте	160
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	950
Тип клапана	Фильтр корзинчатый
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Корзинчатый U-type фильтр - (Basket type -) - это очищающее устройство, которое предназначено для эксплуатации в промышленных трубопроводах. Используют корзинчатые фильтры с жидкими транспортируемыми средами при интенсивной скорости потока. Основные

потребители корзинчатых фильтров – это нефтегазовая, химическая и смежные отрасли, энергетика, гидравлика, сельское хозяйство.

Конструкция фильтра U-type состоит из корпуса с крышкой на болтовом присоединении и фильтрующей перфорированной корзины, которая установлена вертикально.

Основное преимущество корзинчатого фильтра перед коническим аналогом – большая грязеемкость и пропускная способность. Кроме того, фильтры Basket type менее чувствительны к перепадам давления, что расширяет область их эксплуатации.

Благодаря материалам производства, корзинчатый фильтр - характеризуется высокой прочностью, стойкостью к нестабильному давлению, температурным перепадам.

Монтаж фильтров Basket type - осуществляется горизонтально посредством фланцевого соединения. Такой способ установки обеспечивает прочность и долговечность соединения.

Регламентирует требования на корзинчатые фильтры с сеткой стандарт -.

Размер корзинчатого фильтры Basket type: номинальный диаметр - -, тип клапана - -, тип проходного отверстия - -, строительная длина - - мм, высота - - мм, вес корзинчатого фильтра - - кг.

ЕМК поставляет фильтр корзинчатый U-type FB RF BC европейского производства на территорию СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов