



Фильтр корзинчатый / Basket U-Type Strainer 4" CL300 RF BC ASME B16.34

A216 Gr. WCB / Trim 304, A216 Gr. WCB / Trim 316, A217 Gr. WC6 / Trim 304,
A217 Gr. WC6 / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim 304L, A351 Gr. CF3M / Trim
316L, A351 Gr. CF8 / Trim 304, A351 Gr. CF8M / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	65
Высота, Н (мм)	350
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	254
Исполнение корпуса	U-pattern
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Общая высота, D (мм)	510
Размер сливной крышки, E ,(мм)	50,8
Расстояние для замены сетки, C (мм)	527
Сортировка на сайте	90
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	420
Тип клапана	Фильтр корзинчатый
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Корзинчатый U-type фильтр - (Basket type-) – это очищающее устройство, которое предназначено для эксплуатации в промышленных трубопроводах. Используют корзинчатые фильтры с жидкими транспортируемыми средами при интенсивной скорости потока. Основные потребители корзинчатых фильтров – это нефтегазовая, химическая и смежные отрасли, энергетика, гидравлика, сельское хозяйство.

Конструкция фильтра U-type состоит из корпуса с крышкой на болтовом присоединении и фильтрующей перфорированной корзины, которая установлена вертикально.

Основное преимущество корзинчатого фильтра перед коническим аналогом – большая грязеемкость и пропускная способность. Кроме того, фильтры Basket type менее чувствительны к перепадам давления, что расширяет область их эксплуатации.

Благодаря материалам производства, корзинчатый фильтр - характеризуется высокой прочностью, стойкостью к нестабильному давлению, температурным перепадам.

Монтаж фильтров Basket type - осуществляется горизонтально посредством фланцевого соединения. Такой способ установки обеспечивает прочность и долговечность соединения.

Регламентирует требования на корзинчатые фильтры с сеткой стандарт -.

Размер корзинчатого фильтры Basket type: номинальный диаметр - -, тип клапана - -, тип проходного отверстия - -, строительная длина - - мм, высота - - мм, вес корзинчатого фильтра - - кг.

ЕМК поставляет фильтр корзинчатый U-type FB RF BC европейского производства на территорию СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов