



Фильтр сетчатый / T-Type Strainer 2 1/2" CL300 RF BC ASME B16.34

A216 Gr. WCB / Trim 304, A216 Gr. WCB / Trim 316, A217 Gr. WC6 / Trim 304,
A217 Gr. WC6 / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim 304L, A351 Gr. CF3M / Trim
316L, A351 Gr. CF8 / Trim 304, A351 Gr. CF8M / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	28
Высота, Н (мм)	190
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	63,5
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	65
Номинальный размер, NPS (inch)	2 1/2"
Расстояние для замены сетки, С (мм)	290
Сортировка на сайте	50
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	292
Тип клапана	Фильтр тройниковый
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Тройниковый сетчатый фильтр - CL- по стандартной спецификации ASME B16.34 предназначен для очистки перекачиваемой среды от сора, грязи и

других посторонних частиц. Устанавливаются изделия T-type strainers DN- на промышленные трубопроводные системы для увеличения срока их эксплуатации и для защиты всех составляющих элементов от загрязнения и чрезмерного износа.

Размеры сетчатого фильтра T-type - с номинальным давлением Class -
: диаметр проходного отверстия – - мм, высота – - мм, строительная длина – - мм, вес – - кг.

Сетчатый фильтр T-type DN- имеет три отверстия, два из которых предназначены для присоединения к линии. Способ соединения – -. Фланцевый тип присоединения является разборным, отличается повышенной прочностью и высоким уровнем герметичности.

Третье отверстие расположено перпендикулярно двум другим и закрыто крышкой. После снятия крышки фильтрующий элемент может легко изыматься для очистки.

Фильтр представляет собой сетчатую колбу, которая выполняется из нержавеющей марки стали *304, 316,304L, 316L, 321*. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали может использоваться в течение длительного времени в контакте с агрессивными средами, а также с жидкостями и газами разных температур.

В каталоге ЕМК можно выбрать тройниковые сетчатые фильтры (T-type) - CL-RF FB - из литой стали марок A216 Gr. WCB; A217 Gr. C12, C5, WC6; A351 Gr. CF3, CF3M, CF8, CF8C, CF8M; A352 Gr. LCB.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов