



Фильтр сетчатый / T-Type Strainer 4" CL150 BW BC ASME B16.34

A216 Gr. WCB / Trim 304, A216 Gr. WCB / Trim 316, A217 Gr. WC6 / Trim 304,
A217 Gr. WC6 / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim 304L, A351 Gr. CF3M / Trim
316L, A351 Gr. CF8 / Trim 304, A351 Gr. CF8M / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim
316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	27
Высота, Н (мм)	235
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	101,6
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Расстояние для замены сетки, С (мм)	350
Сортировка на сайте	100
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	292
Тип клапана	Фильтр тройниковый
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Корзинчатый фильтр U-type (basket strainer) - это устройство, использующее сетку, которое имеет форму ведерка (корзинки), для удаления инородных частиц из транспортируемых горизонтально сред. Сор собирается в сетчатой корзинке, откуда впоследствии удаляется. Главная функция оборудования данного типа - очищение жидких и газообразных

сред, чтобы предотвратить поломку трубопроводной арматуры, насосов и других работающих на линии устройств.

Корзинчатые фильтры имеют большую вместимость и отличную проходимость, что позволяет применять их на ответственных линиях. Простота и удобство конструкции делает их популярным видом фильтров для нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.

Оборудование требует технического обслуживания по мере загрязнения корзинки из сетчатого металла. При несвоевременной очистке на линии может образоваться затор, повыситься давление. Для того, чтобы очистить фильтр, верхняя крышка откручивается, корзина изымается для удаления отфильтрованных веществ.

Устройство фильтрующее basket strainer устанавливается на линии в горизонтальном положении и приваривается к трубам встык. Данный метод монтажа является наиболее прочным и устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.

Размеры корзинчатого фильтра - Class -: высота – - мм, диаметр проходного отверстия – - мм, строительная длина – - мм, вес – - кг.

В компании ЕМК можно выбрать для покупки корзинчатый фильтр U-type FB BW BC - CL- из легированной стали.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов