



Фильтр сетчатый / T-Type Strainer DN15 PN100

THRD BC

A105 / Trim 304, A105 / Trim 316, A182 Gr. F11 / Trim 316, A182 Gr. F316 /
Trim 316, A350 Gr. LF2 / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,7
Высота, Н (мм)	70
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, PN	100
Номинальный диаметр, DN	15
Сортировка на сайте	20
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 13709
Строительная длина, L (мм)	160
Тип клапана	Фильтр тройниковый
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Сетчатые T-type тройниковые фильтры - DN (T-type/Tee-type strainer)

– это специальные устройства, которые предназначены для очистки рабочей среды. Используют фильтры преимущественно в промышленных трубопроводах, транспортирующих жидкие, газо- и парообразные вещества, но также могут быть использованы для других технических целей. Применение фильтров позволяет избежать преждевременного износа труб, арматуры, оборудования или механизмов, установленных на линии.

Конструкция T-type фильтра - DN представляет собой кованный прямой корпус, внутри которого вертикально расположен очистительный (фильтрующий) элемент (решето). Принцип действия T-type фильтра следующий: рабочая среда движется по трубопроводу, беспрепятственно проходя через очищающее устройство. При этом грязь, мелкие частицы примесей и другие посторонние вещества остаются в решетке, а среда продолжает движение.

Устанавливают сетчатые T-type фильтры - DN вертикально резьбовым способом (THRD), что особенно востребовано в трубопроводах с легко воспламеняемыми веществами, а также на часто разбираемых участках.

Тройниковые Tee-type фильтры характеризуются высокой прочностью, стойкостью к интенсивному течению, давлению, а также выгодно отличаются от аналогов большей грязеемкостью.

Востребован сетчатый фильтр в нефтегазовой, химической, энергетической и смежных отраслях.

Регламентирует требования на фильтры с сеткой стандарт EN 13709.

Размеры кованого фильтра T-type FB-BC-THRD: высота - - мм, строительная длина - - мм, тип проходного отверстия - -, давление - - PN, вес фильтра - - кг.

Нами поставляется фильтр сетчатый T-type FB-BC-THRD напрямую от европейского производителя ЗРА заказчику на территорию Таможенного союза.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов