



Фильтр сетчатый / T-Type Strainer DN25 PN40

BW BC

A216 Gr. WCB / Trim 304, A216 Gr. WCB / Trim 316, A217 Gr. C12 / Trim 304, A217 Gr. C5 / Trim 304, A217 Gr. WC6 / Trim 304, A217 Gr. WC6 / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim 304L, A351 Gr. CF3M / Trim 316L, A351 Gr. CF8 / Trim 304, A351 Gr. CF8C / Trim 321, A351 Gr. CF8M / Trim 316, A352 Gr. LCB / Trim 304, A352 Gr. LCB / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,2
Высота, Н (мм)	80
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, PN	40
Номинальный диаметр, DN	25
Сортировка на сайте	120
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Стандарт	EN 13709
Строительная длина, L (мм)	130
Тип клапана	Фильтр тройниковый
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Сетчатый фильтр DN- PN- по европейскому стандарту - представляет собой устройство для очистки рабочей среды от посторонних частиц и сора. Устанавливается тройниковый фильтр - на трубопроводных системах нефтяной, химической, энергетической, пищевой промышленности.

Отличительной особенностью выступает конструкция оборудования T-strainer PN-: соединительные концы расположены перпендикулярно крышке. Фильтрующий элемент также располагается перпендикулярно по отношению к транспортируемой среде. К преимуществам оборудования

относится его большая проходимость, поэтому фильтр данного типа используется на линиях, проводящих среды на высокой скорости.

??????????????

??????????????

??????? -:

- FB – полнопроходной тип отверстия;
- BC – крышка, которая крепится к корпусу болтами с гайками;
- BW – приварной встык способ присоединения к линии.

Устройство T-type strainer DN- выполняется из литых марок стали A216 Gr WCB, A217 Grades C12, C5, WC6, A351 Grades CF3, CF3M, CF8, CF8C, CF8M, A352 Gr LCB. Материалы изготовления рабочего органа должны обладать высоким уровнем антикоррозионных свойств, износостойкости. Затвор, седло и другие комплектующие детали рабочего органа производятся из материалов Trim #304, 316, 304L, 316L, 321.

ЕМК – прямой поставщик качественной запорно-регулирующей арматуры от крупнейших производителей Европы и Азии. У нас вы можете заказать для покупки сетчатый фильтр DN- PN- T-type FB BC BW.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов