



Фильтр сетчатый Y-образный / Y-Type Strainer 1 1/2" CL800 SW RB SC ASME B16.34

A105 / Trim 304, A105 / Trim 316, A182 Gr. F11 / Trim 316, A182 Gr. F316 /
Trim 316, A350 Gr. LF2 / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	9,0
Высота, Н (мм)	110
Исполнение корпуса	Y-pattern - наклонный корпус
Крепление крышки	SC - резьбовая крышка
Номинальное давление, Class	800
Номинальный диаметр, DN	40
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Сортировка на сайте	50
Способ присоединения	SW - под приварку в раструб
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	140
Тип клапана	Фильтр Y-образный
Тип проходного отверстия	RB - стандартнопроходной

Сетчатые Y-type фильтры - это вид трубопроводной арматуры, которую устанавливают на линию для очистки транспортируемой среды. Данный вид фильтров можно использовать в вакуумных, насосных установках, а также в трубопроводах с газо- и парообразными средами, жидкостями.

Тип корпуса у Y-type фильтра - наклонный или угловой. Установка изделия осуществляется под углом или диагонально. Способ монтажа - приварной, что обеспечивает месту соединения высокий уровень фиксации, который стабилен даже при интенсивном потоке, либо под воздействием динамических нагрузок, резких скачков давления и температур.

Конструкция сетчатого углового фильтра - представляет собой прочный корпус из ковanej стали, внутри которого зафиксировано сетчатое решето.

Между сеткой и стенками корпуса есть свободное пространство. Принцип действия фильтра следующий: рабочая среда движется по трубопроводу, беспрепятственно проходит через фильтрующий элемент и движется дальше по линии, при этом мусор, грязь, частицы примесей оседают в колбе.

Применение сетчатых наклонных фильтров позволяет предотвратить преждевременный износ комплектующих трубопровода и линии в целом, что благоприятно сказывается на сроке эксплуатации линии. Однако, грязеемкость у данного вида арматуры посредственная, поэтому требуется частая очистка решета.

Устанавливают фильтры Y-type - на нефтегазовых, химических, энергетических, коммунальных линиях и пр.

Требования на угловые фильтры с сеткой регламентирует стандарт -.

Размеры кованого сетчатого фильтра Y-type RB-SC-SW: высота - - мм, номинальный диаметр - -, строительная длина - - мм, вес сетчатого фильтра - - кг.

Нами поставляется фильтр сетчатый Y-type RB-SC-SW с кованным корпусом напрямую от европейского производителя ЗПА заказчику на территорию Таможенного союза.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов