



Фильтр сетчатый Y-образный / Y-Type Strainer

1/2" CL1500 THRD FB BC ASME B16.34

A105 / Trim 304, A105 / Trim 316, A182 Gr. F11 / Trim 316, A182 Gr. F316 /
Trim 316, A350 Gr. LF2 / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4,2
Высота, Н (мм)	70
Исполнение корпуса	Y-pattern - наклонный корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	70
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	111
Тип клапана	Фильтр Y-образный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Сетчатые наклонные или угловые фильтры- предназначены для установки в трубопроводах, насосах, паровых и вакуумных установках, нагнетательных трубопроводах и других промышленных линиях, для очистки рабочей среды. Фильтры сетчатые используют с газообразными, парообразными, жидкими, вязкими веществами, которые подвержены загрязнению или присутствию посторонних частиц.

Конструктивно наклонный фильтр - — это устройство с корпусом из кованных сталей, что обеспечивает высокую прочность и герметичность изделию. Наклонная конструкция позволяет устанавливать сетчатый фильтр горизонтально или вертикально, что значительно расширяет область использования изделия. Фильтры устойчивы к скачкам давления,

температурным перепадам, стабильны в коррозионных и окислительных средах.

Монтаж сетчатых фильтров осуществляется резьбовым способом. Резьбовое соединение обеспечивает должный уровень герметичности, при этом позволяет устанавливать фильтры в труднодоступных местах с ограниченным свободным пространством. Сетчатые угловые фильтры с резьбой выступают альтернативой приварным аналогам на тех трубопроводах, где проведение сварочных работ запрещено.

Применение сетчатых наклонных фильтров T-type актуально для нефтегазовой, химической, теплоэнергетической отрасли, коммунального и сельского хозяйства.

Размеры наклонных фильтров: номинальный диаметр - -, тип клапана - -, тип проходного отверстия - -, строительная длина - - мм, высота - - мм, вес сетчатого фильтра - - кг.

Устанавливает требования на фильтры с сеткой стандарт -.

ЕМК поставляет фильтр сетчатый Y-type FB THRD на территорию СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов