



Фильтр сетчатый Y-образный / Y-Type Strainer 1/4" CL800 THRD FB SC ASME B16.34

A105 / Trim 304, A105 / Trim 316, A182 Gr. F11 / Trim 316, A182 Gr. F316 /
Trim 316, A350 Gr. LF2 / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,8
Высота, Н (мм)	65
Исполнение корпуса	Y-pattern - наклонный корпус
Крепление крышки	SC - резьбовая крышка
Номинальное давление, Class	800
Номинальный диаметр, DN	8
Номинальный размер, NPS (inch)	1/4"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	79
Тип клапана	Фильтр Y-образный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Y-type фильтр (наклонный, угловой) - устанавливают на трубопроводных линиях для очистки транспортируемой среды от частиц грязи, примесей и пр. Применение фильтров позволяет избежать преждевременного износа комплектующих трубопровода, установленных на нем запорно-регулирующей арматуры, различных механизмов.

Конструкция углового сетчатого фильтра - представляет собой корпус из ковanej стали и сетчатым решетом, которое зафиксировано по центру изделия. При этом между стенкой корпуса и сеткой есть свободное пространство. Рабочая среда движется по трубопроводу, без проблем проходит через фильтрующий орган, и двигается дальше по линии. Загрязнения оседают в колбе.

Используют Y-type фильтры - в трубопроводах с жидкими, вязкими, газо- и парообразными веществами. Также наклонный фильтр устанавливают в вакуумных, насосных системах.

Монтаж сетчатого углового фильтра осуществляется резьбовым способом, что позволяет оперативно смонтировать и демонтировать изделие для очистки решета. При этом резьбовой монтаж фильтров достаточно прочный, но не рекомендован для систем с высокими динамическими нагрузками.

Активное применение фильтры Y-type нашли в газовой, нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли, химической и смежных промышленности.

Требования на угловые фильтры с сеткой регламентирует стандарт -.

Размеры кованого фильтра Y-type FB-SC-THRD: высота - - мм, номинальный диаметр - -, строительная длина - - мм, вес сетчатого фильтра - - кг.

Нами поставляется фильтр сетчатый Y-type FB-SC-THRD с кованым корпусом напрямую от европейского производителя ЗРА заказчику на территорию Таможенного союза.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов