



Фильтр сетчатый Y-образный / Y-Type Strainer 2" CL600 BW BC ASME B16.34

A216 Gr. WCB / Trim 304, A216 Gr. WCB / Trim 316, A217 Gr. C12 / Trim 304,
A217 Gr. C5 / Trim 304, A217 Gr. WC6 / Trim 304, A217 Gr. WC6 / Trim 316,
A351 Gr. CF3 / Trim 304L, A351 Gr. CF3M / Trim 316L, A351 Gr. CF8 / Trim 304,
A351 Gr. CF8C / Trim 321, A351 Gr. CF8M / Trim 316, A352 Gr. LCB / Trim 304,
A352 Gr. LCB / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim 316, A351 Gr. CF3 / Trim 316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	22
Высота, Н (мм)	200
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	50,8
Исполнение корпуса	Y-pattern - наклонный корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Размер сливной крышки, E ,(мм)	1/2"
Расстояние для замены сетки, C (мм)	310
Сортировка на сайте	30
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	292
Тип клапана	Фильтр Y-образный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Сетчатые наклонные или Y-type фильтры - это специальные устройства, которые используют в трубопроводных системах для очистки

транспортируемой среды от загрязнений, посторонних частиц и пр. Используют сетчатые фильтры как с жидкими и вязкими, так и с газо- и парообразными рабочими средами.

Применение сетчатых фильтров - позволяет избежать износа труб, трубопроводной арматуры, подключенных приборов и оборудования. Кроме того, использование фильтров предотвращает образование засоров, которые могут привести к остановке работы трубопроводной системы.

Конструкция Y-type сетчатого фильтра состоит из литого корпуса, сетки, прокладки и фланцевой заглушки. Установка сетчатого фильтра допустима как горизонтально, так и вертикально. Монтаж сетчатых угловых фильтров осуществляется приваркой встык, для этого у устройства есть боковой отвод (конец).

Благодаря материалам изготовления наклонные фильтры характеризуются прочностью, стойкостью к коррозии, окислению, перепадам давления и температур, химически агрессивным веществам и пр.

Востребованы сетчатые наклонные фильтры Y-type - в трубопроводах нефтяной, газовой, химической отрасли, а также в насосных системах, нагнетательных трубопроводах, паровых установках и пр.

Размеры наклонных фильтров: номинальный диаметр - -, тип клапана - -, тип проходного отверстия - -, строительная длина -- мм, высота -- мм, вес сетчатого фильтра - - кг.

Устанавливает требования на фильтры с сеткой стандарт -.

ЕМК поставляет фильтр сетчатый Y-type FB BW европейского производства на территорию СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов