



## Фильтр сетчатый Y-образный / Y-Type Strainer

### 3/8" CL1500 THRD FB BC ASME B16.34

A105 / Trim 304, A105 / Trim 316, A182 Gr. F11 / Trim 316, A182 Gr. F316 /  
Trim 316, A350 Gr. LF2 / Trim 316

| Характеристика                 | Значение                     |
|--------------------------------|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                  | 2,1                          |
| Высота, Н (мм)                 | 70                           |
| Исполнение корпуса             | Y-pattern - наклонный корпус |
| Крепление крышки               | BC - крышка на болтах        |
| Номинальное давление, Class    | 1500                         |
| Номинальный диаметр, DN        | 10                           |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 3/8"                         |
| Сортировка на сайте            | 40                           |
| Способ присоединения           | THRD - резьбовое             |
| Стандарт                       | ASME B16.34                  |
| Строительная длина, L (мм)     | 98                           |
| Тип клапана                    | Фильтр Y-образный            |
| Тип проходного отверстия       | FB - полнопроходной          |

**Сетчатые наклонные или угловые фильтры**- предназначены для установки в трубопроводах, насосах, паровых и вакуумных установках, нагнетательных трубопроводах и других промышленных линиях, для очистки рабочей среды. Фильтры сетчатые используют с газообразными, парообразными, жидкими, вязкими веществами, которые подвержены загрязнению или присутствию посторонних частиц.

Конструктивно наклонный фильтр - — это устройство с корпусом из кованных сталей, что обеспечивает высокую прочность и герметичность изделию. Наклонная конструкция позволяет устанавливать сетчатый фильтр горизонтально или вертикально, что значительно расширяет область использования изделия. Фильтры устойчивы к скачкам давления,

температурным перепадам, стабильны в коррозионных и окислительных средах.

Монтаж сетчатых фильтров осуществляется резьбовым способом. Резьбовое соединение обеспечивает должный уровень герметичности, при этом позволяет устанавливать фильтры в труднодоступных местах с ограниченным свободным пространством. Сетчатые угловые фильтры с резьбой выступают альтернативой приварным аналогам на тех трубопроводах, где проведение сварочных работ запрещено.

Применение сетчатых наклонных фильтров T-type актуально для нефтегазовой, химической, теплоэнергетической отрасли, коммунального и сельского хозяйства.

**Размеры наклонных фильтров:** номинальный диаметр - -, тип клапана - -, тип проходного отверстия - -, строительная длина - - мм, высота - - мм, вес сетчатого фильтра - - кг.

Устанавливает требования на фильтры с сеткой стандарт -.

ЕМК поставляет фильтр сетчатый Y-type FB THRD на территорию СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов