



Фильтр сетчатый Y-образный / Y-Type Strainer DN50 PN16 BW BC

A216 Gr. WCB / Trim 304, A216 Gr. WCB / Trim 316, A217 Gr. C12 / Trim 304,
A217 Gr. C5 / Trim 304, A217 Gr. WC6 / Trim 304, A217 Gr. WC6 / Trim 316,
A351 Gr. CF3 / Trim 304L, A351 Gr. CF3M / Trim 316L, A351 Gr. CF8 / Trim 304,
A351 Gr. CF8C / Trim 321, A351 Gr. CF8M / Trim 316, A352 Gr. LCB / Trim 304,
A352 Gr. LCB / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	8,3
Высота, Н (мм)	155
Исполнение корпуса	Y-pattern - наклонный корпус
Номинальное давление, PN	16
Номинальный диаметр, DN	50
Сортировка на сайте	160
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Стандарт	EN 13709
Строительная длина, L (мм)	230
Тип клапана	Фильтр Y-образный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Угловой сетчатый фильтр DN- PN- по стандарту EN 13709 представляет собой трубопроводное оборудование, предназначенное для очистки транспортируемой среды от посторонних частиц. Применение фильтров DN- на промышленных трубопроводах делает их срок эксплуатации более длительным и предотвращает повреждения внутренней части линии, а также преждевременный износ составляющих элементов.

Размеры сетчатого фильтра Y-type DN- с номинальным давлением PN-
: строительная длина - - мм, высота - - мм, вес - - кг.

Фильтрующим элементом наклонного фильтра DN- является сетчатый цилиндр, который удерживает в себе собранные сор и грязь.

Наклонный фильтр Y-type PN- имеет три отверстия. Два из них предназначены для присоединения к линии. Тип монтажа – -. Сварка встык обеспечивает надежное соединение, устойчивое к большому давлению и его скачкам, а также к коррозии и другим негативным последствиям длительного контакта с транспортируемыми средами.

Третье отверстие имеет проход небольшого диаметра, который предназначен для удаления собранных за время эксплуатации фильтра частиц.

Фильтрующее оборудование Y-strainers EN13709 применяется в большом разнообразии жидких и газообразных сред для защиты запорной арматуры, насосов, пароуловителей и других составляющих трубопровода.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки сетчатые фильтры Y-type DN-PN- с корпусом из литой стали марок *A216 Gr. WCB; A217 Gr. C12, C5, WC6; A351 Gr. CF3, CF3M, CF8, CF8C, CF8M; A352 Gr. LCB* и с фильтрующей сеткой из *Trim 304, 316,304L, 316L, 321*.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов