



## Фильтр временный / Temporary Basket Strainer 24" CL600 Wafer

A240 Gr. 304 / Trim 304, A240 Gr. 316 / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	533-1626
Внутренний диаметр, ID (мм)	540
Диаметр, d (мм)	270
Длина, l (мм)	533-1626
Наружный диаметр, OD (мм)	784
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	600
Номинальный размер, NPS (inch)	24"
Сортировка на сайте	860
Способ присоединения	W - межфланцевое
Тип клапана	Фильтр временный корзинчатый (ТВ)
Толщина рукоятки, T (мм)	3

**Фильтр временный корзинчатый (Temporary Basket Strainer)** -- трубопроводная арматура для очистки транспортируемой среды от твердых нерастворимых примесей в трубопроводных системах, где имеют место незначительные загрязнения твердыми нерастворимыми примесями и мусором. Временный фильтр применяют для первичной очистки после монтажа или при запуске новой линии, после чего снимают, либо на постоянной основе, периодически очищая его от скопившихся загрязнений.

Конструктивная особенность временного фильтра заключается в наличии расположенного снизу отверстия с поворотным вентилем, который находится в закрытом режиме, когда устройство работает на очищение рабочей среды.

Когда скопление примесей начинает затруднять движение рабочей среды через сетку, вентиль открывают, и скопившаяся грязь через отверстие смывается потоком в дренаж. По завершении процедуры очистки – вентиль закрывают.

Temporary Basket Strainers соединяются с трубами только фланцевым способом, обеспечивающим быстрый и беспрепятственный доступ к фильтру для очистки или замены.

Размеры фильтра временного корзинчатого -: номинальный диаметр – -, длина – - мм, диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, толщина рукоятки – - мм.

Мы поставляем фильтры Basket Type, выполненные из материалов: A240 Gr. 304 / Trim 304 , A240 Gr. 316 / Trim 316.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов