



Фильтр временный / Temporary Plate Strainer 1" CL600 Wafer

A240 Gr. 304 / Trim 304, A240 Gr. 316 / Trim 316

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,2
Внутренний диаметр, ID (мм)	19
Наружный диаметр, OD (мм)	70
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Сортировка на сайте	80
Способ присоединения	W - межфланцевое
Тип клапана	Фильтр временный плоский (TP)
Толщина рукоятки, T (мм)	3

Плоский или пластинчатый временный фильтр - CL- представляет собой окружность с ручкой. Большую часть окружности занимает сетка, которая отвечает за удерживание мелкого сора и других лишних частиц, переносимых транспортируемой средой. Рукоятка нужна для удобства монтажа и демонтажа фильтра.

Размеры временного плоского фильтра - Class -: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, толщина рукоятки - - мм, вес - - кг.

Временным фильтр называется из-за срока и особенности эксплуатации. Изделие нуждается в регулярном демонтаже с целью проведения его очистки.

Изделие plate temporary strainer DN- имеет только один способ монтажа - -. Пластина устанавливается между парными фланцами, расположенными на торцевых отверстиях труб, и удерживается ими при закручивании.

В отличие от самопромывных фильтров (корзинчатых, угловых, тройниковых) временный TP является простым вариантом как для установки, так и эксплуатации. Еще одним преимуществом выступает

невысокая стоимость временного фильтра.

Фильтры плоского типа DN- устанавливаются перед насосами, запорной арматурой, замерными установками и другим механическим трубопроводным оборудованием с целью защиты от грязи, сварочного шлака и подобного сора. Не рекомендуется устанавливать изделия plate temporary strainers на линиях высокого давления.

В каталоге EMK можно выбрать для покупки временные фильтры плоского типа - CL- Wafer из марок стали A240 Gr. 304 / Trim 304, A240 Gr. 316 / Trim 316.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов