



## Фильтр временный / Temporary Plate Strainer 28" CL300 Wafer

A240 Gr. 304 / Trim 304, A240 Gr. 316 / Trim 316

| Характеристика                 | Значение                      |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                  | 19                            |
| Внутренний диаметр, ID (мм)    | 645                           |
| Наружный диаметр, OD (мм)      | 829                           |
| Номинальное давление, Class    | 300                           |
| Номинальный диаметр, DN        | 700                           |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 28"                           |
| Сортировка на сайте            | 930                           |
| Способ присоединения           | W - межфланцевое              |
| Тип клапана                    | Фильтр временный плоский (TP) |
| Толщина рукоятки, T (мм)       | 3                             |

Плоский или пластинчатый временный фильтр - CL- представляет собой окружность с ручкой. Большую часть окружности занимает сетка, которая отвечает за удерживание мелкого сора и других лишних частиц, переносимых транспортируемой средой. Рукоятка нужна для удобства монтажа и демонтажа фильтра.

**Размеры временного плоского фильтра - Class -:** внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, толщина рукоятки - - мм, вес - - кг.

Временным фильтр называется из-за срока и особенности эксплуатации. Изделие нуждается в регулярном демонтаже с целью проведения его очистки.

Изделие plate temporary strainer DN- имеет только один способ монтажа - -. Пластина устанавливается между парными фланцами, расположенными на торцевых отверстиях труб, и удерживается ими при закручивании.

В отличие от самопромывных фильтров (корзинчатых, угловых, тройниковых) временный TP является простым вариантом как для установки, так и эксплуатации. Еще одним преимуществом выступает

невысокая стоимость временного фильтра.

Фильтры плоского типа DN- устанавливаются перед насосами, запорной арматурой, замерными установками и другим механическим трубопроводным оборудованием с целью защиты от грязи, сварочного шлака и подобного сора. Не рекомендуется устанавливать изделия plate temporary strainers на линиях высокого давления.

В каталоге EMK можно выбрать для покупки временные фильтры плоского типа - CL- Wafer из марок стали A240 Gr. 304 / Trim 304, A240 Gr. 316 / Trim 316.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов