



## Фланец свободный 450А 16К LJ JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	60,5
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	462,3
Высота фланца, Н (мм)	64
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	504
Диаметр воротника при основании, N (мм)	514
Диаметр отверстий, L (мм)	33
Количество отверстий, n	20
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	605
Наружный диаметр фланца, D (мм)	675
Наружный диаметр, OD (мм)	457,2
Номинальное давление, PN	16K
Номинальный диаметр, DN	450
Номинальный размер, NPS (inch)	18"
Радиус сопряжения, R (мм)	9
Резьба	M30x3
Сортировка на сайте	600
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	LJ - свободный

Характеристика	Значение
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	40

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов