



Фланец свободный 600A 10K LJ JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	50,8
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	616
Высота фланца, Н (мм)	52
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	656
Диаметр воротника при основании, N (мм)	662
Диаметр отверстий, L (мм)	33
Количество отверстий, n	24
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	730
Наружный диаметр фланца, D (мм)	795
Наружный диаметр, OD (мм)	609,6
Номинальное давление, PN	10K
Номинальный диаметр, DN	600
Номинальный размер, NPS (inch)	24"
Радиус сопряжения, R (мм)	9
Резьба	M30
Сортировка на сайте	420
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	LJ - свободный

Характеристика	Значение
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	32

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов