



Фланец свободный 600A 5K LJ JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

| Характеристика | Значение |
|--|--------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 36,2 |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм) | 616 |
| Высота фланца, Н (мм) | 44 |
| Диаметр воротника под приварку, А (мм) | 648 |
| Диаметр воротника при основании, N (мм) | 654 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 27 |
| Количество отверстий, n | 20 |
| Материал | Черный |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 715 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 770 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 609,6 |
| Номинальное давление, PN | 5K |
| Номинальный диаметр, DN | 600 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 24" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 9 |
| Резьба | M24 |
| Сортировка на сайте | 210 |
| Стандарт | JIS B2220 |
| Тип соединительной поверхности | FF - плоская поверхность |
| Тип фланца | LJ - свободный |

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|----------|
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 26 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов