



## Фланец свободный DN100 PN40 DIN 2656

RSt37.2, C22.8

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,23
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	119
Диаметр отверстий, L (мм)	22
Количество отверстий, n	8
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	180
Наружный диаметр фланца, D (мм)	235
Наружный диаметр, OD (мм)	114,3
Номинальное давление, PN	40
Номинальный диаметр, DN	100
Резьба	M20
Сортировка на сайте	100
Стандарт	DIN 2656
Тип фланца	Свободный
Толщина фланца, с (мм)	22
Фаска (скос), E (мм)	6

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов