



## Фланец свободный DN150 PN10 DIN 2673

RSt37.2, C22.8

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,06
Высота, H2 (мм)	50
Диаметр воротника под приварку, A (мм)	168,3
Диаметр воротника при основании, N (мм)	188
Диаметр отверстий, L (мм)	18
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	212
Количество отверстий, n	8
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	240
Наружный диаметр фланца, D (мм)	285
Номинальное давление, PN	10
Номинальный диаметр, DN	150
Радиус закругления, R1 (мм)	3
Резьба	M20
Сортировка на сайте	120
Стандарт	DIN 2673
Тип фланца	Свободный
Толщина фланца, с (мм)	18

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов