



## Фланец свободный DN15 PN10 DIN 2673

RSt37.2, C22.8

| Характеристика                                   | Значение  |
|--|-----------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 0,622     |
| Высота, H2 (мм)                                  | 35        |
| Диаметр воротника под приварку, A (мм)           | 21,3      |
| Диаметр воротника при основании, N (мм)          | 34        |
| Диаметр отверстий, L (мм)                        | 14        |
| Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)           | 45        |
| Количество отверстий, n                          | 4         |
| Материал   | Черный    |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | 65        |
| Наружный диаметр фланца, D (мм)                  | 95        |
| Номинальное давление, PN                         | 10        |
| Номинальный диаметр, DN                          | 15        |
| Радиус закругления, R1 (мм)                      | 2         |
| Резьба   | M12       |
| Сортировка на сайте                              | 20        |
| Стандарт   | DIN 2673  |
| Тип фланца                                       | Свободный |
| Толщина фланца, с (мм)                           | 14        |

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов