



Фланец свободный DN40 PN10 DIN 2642

RSt37.2, C22.8

| Характеристика | Значение |
|--|-----------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,86 |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм) | 54 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 18 |
| Количество отверстий, n | 4 |
| Материал | Черный |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 110 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 150 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 48,3 |
| Номинальное давление, PN | 10 |
| Номинальный диаметр, DN | 40 |
| Резьба | M16 |
| Сортировка на сайте | 60 |
| Стандарт | DIN 2642 |
| Тип фланца | Свободный |
| Толщина фланца, с (мм) | 16 |
| Фаска (скос), E (мм) | 4 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов