



Фланец свободный DN500 PN25

Тип 04 EN 1092-1

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355NH / 1.0565,
S355J2 / 1.0577, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, S235JR /
1.0038, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 12Ni14 /
1.5637, 11CrMo9-10 / 1.7383, P245GH / 1.0352,
P355QH1 / 1.0571, P250GH / 1.0460

| Характеристика | Значение |
|--|-----------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 65,9 |
| Внутренний диаметр, B3 (мм) | 568 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 36 |
| Количество отверстий, n | 20 |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | 660 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 845 |
| Номинальное давление, PN | 25 |
| Номинальный диаметр, DN | 500 |
| Резьба | M33 |
| Сортировка на сайте | 740 |
| Стандарт | EN 1092-1 |
| Тип соединительной поверхности | Тип А - плоская поверхность |
| Тип фланца | Тип 04 - свободный |
| Толщина фланца, C1 (мм) | 58 |
| Фаска (скос), E (мм) | 8 |

Стальной плоский фланец на приварном встык кольце Type 04 – деталь, представляющий собой конструкцию из самого фланца и кольца. Причем марка стали, выдерживаемое давление и диаметр у этих составных одинаковый. Стальной плоский фланец толщиной фланца - мм и внутренним диаметром - мм не создает препятствий для движения потока и обеспечивает герметичное соединение. Основное применение стального воротникового фланца – соединение частей газонефтепроводов с патрубками или соединение отдельных трубы, а также при производстве и стыковке деталей аппаратов.

Размеры плоского фланца на приварном встык кольце: наружный диаметр фланца - - мм, номинальный диаметр - - мм, межосевое расстояние крепежных отверстий - - мм, фаска (скос) - - мм, вес одного плоского фланца - - кг.

Регламентируется плоский фланец на плоском приварном встык кольце Type 04 стандартом EN 1092-1.

Нами поставляется стальной плоский фланец на приварном встык кольце из сталей:

S235JR / 1.0038, S355J2 / 1.0577, P235GH / 1.0345, P245GH / 1.0352, P250GH / 1.0460, P265GH / 1.0425, P355QH1 / 1.0571, 12Ni14 / 1.5637, P355NH / 1.0565, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 11CrMo9-10 / 1.7383, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов