



Фланец свободный DN80 PN10 DIN 2642

RSt37.2, C22.8

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,32
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	94
Диаметр отверстий, L (мм)	18
Количество отверстий, n	8
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	160
Наружный диаметр фланца, D (мм)	200
Наружный диаметр, OD (мм)	88,9
Номинальное давление, PN	10
Номинальный диаметр, DN	80
Резьба	M16
Сортировка на сайте	90
Стандарт	DIN 2642
Тип фланца	Свободный
Толщина фланца, с (мм)	18
Фаска (скос), E (мм)	5

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов