



Фланец свободный нержавеющий 100А 16К LJ JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

| Характеристика | Значение |
|--|--------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 4,83 |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм) | 116,9 |
| Высота фланца, Н (мм) | 34 |
| Диаметр воротника под приварку, А (мм) | 134 |
| Диаметр воротника при основании, N (мм) | 138 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 23 |
| Количество отверстий, n | 8 |
| Материал | Нержавеющий |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 185 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 225 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 114,3 |
| Номинальное давление, PN | 16К |
| Номинальный диаметр, DN | 100 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 4" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 5 |
| Резьба | M20 |
| Сортировка на сайте | 520 |
| Стандарт | JIS B2220 |
| Тип соединительной поверхности | FF - плоская поверхность |

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|----------------|
| Тип фланца | ЛJ - свободный |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 22 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов