



Фланец свободный нержавеющий 250А 16К LJ JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	19,90
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	271,7
Высота фланца, Н (мм)	44
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	304
Диаметр воротника при основании, N (мм)	312
Диаметр отверстий, L (мм)	27
Количество отверстий, n	12
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	380
Наружный диаметр фланца, D (мм)	430
Наружный диаметр, OD (мм)	267,4
Номинальное давление, PN	16К
Номинальный диаметр, DN	250
Номинальный размер, NPS (inch)	10"
Радиус сопряжения, R (мм)	6
Резьба	M24
Сортировка на сайте	560
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность

Характеристика	Значение
Тип фланца	ЛJ - свободный
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	28

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов