



Фланец свободный нержавеющий 350А 20К LJ JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	40,31
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	360,2
Высота фланца, Н (мм)	62
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	398
Диаметр воротника при основании, N (мм)	408
Диаметр отверстий, L (мм)	33
Количество отверстий, n	16
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	480
Наружный диаметр фланца, D (мм)	540
Наружный диаметр, OD (мм)	355,5
Номинальное давление, PN	20К
Номинальный диаметр, DN	350
Номинальный размер, NPS (inch)	14"
Радиус сопряжения, R (мм)	9
Резьба	M30x3
Сортировка на сайте	790
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность

Характеристика	Значение
Тип фланца	ЛJ - свободный
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	40

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов