



## Фланец свободный нержавеющий 65A 5K LJ JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,46
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	78,7
Диаметр отверстий, L (мм)	15
Количество отверстий, n	4
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	130
Наружный диаметр фланца, D (мм)	155
Наружный диаметр, OD (мм)	76,3
Номинальное давление, PN	5K
Номинальный диаметр, DN	65
Номинальный размер, NPS (inch)	2 1/2"
Радиус сопряжения, R (мм)	5
Резьба	M12
Сортировка на сайте	70
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	LJ - свободный
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	14

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS,

ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов