



Фланец свободный нержавеющий DN1000 PN10 DIN 2673

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,
X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNi19-11 / 1.4306

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	154
Высота, H2 (мм)	100
Диаметр воротника под приварку, A (мм)	1016
Диаметр воротника при основании, N (мм)	1050
Диаметр отверстий, L (мм)	36
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	1110
Количество отверстий, n	28
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	1160
Наружный диаметр фланца, D (мм)	1230
Номинальное давление, PN	10
Номинальный диаметр, DN	1000
Радиус закругления, R1 (мм)	5
Резьба	M33
Сортировка на сайте	230
Стандарт	DIN 2673
Тип фланца	Свободный
Толщина фланца, с (мм)	68

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов